

FE 400



GD 400



GES 10



GES 23



GED 20

PLATNE NA PALACINKY

Hladké liatinové platne s povrchovou úpravou s priemerom 350, resp. 400 mm určené na pečenie všetkých druhov palaciek. Elektrické modely majú špirálové výhrevné teleso ovládané termostatom. Plynové modely s hviezdicovými horákmi je možné pripojiť na zemný plyn alebo propán - bután. Súčasťou každej platne je drevená stierka na cesto.

- Elektrické a plynové modely s jednou alebo dvoma platňami, samostatne ovládané regulačným termostatom
- Plynové modely s bezpečnostným systémom
- Konštrukcia výhrevných telies a horákov zaručuje rovnomerné vyhrievanie celej plochy platne
- Možnosť objednania platne na lievance (priplatok)



Modely FE a FG sú určené aj na zabudovanie do pultu.

označenie	napätie (V)	prikon (kW)	rozmery (mm)	hmotnosť (kg)
E 350	230	3	450 x 500 x 240	14,5
E 400	230	3,6	450 x 500 x 240	18
ED 350	400	2 x 3	860 x 500 x 240	29
ED 400	400	2 x 3,6	860 x 500 x 240	34
FE 400	230	3,6	400 x 400 x 200	14
FG 400	plyn	3,6	400 x 400 x 200	17,5
GD 400	plyn	6,4	860 x 500 x 240	34


VAFLOVAČE

Elektricky vyhrievané liatinové formy na vafle. Rýchle a rovnomerné vyhrievanie celej plochy formy zabezpečuje výhrevné teleso a izolácia zo sludy.


- Elektrické modely s jednou alebo dvoma samostatne ovládanými formami
- Výkon výhrevných telies je regulovaný termostatom do 300°C
- Žliabok po obvodu formy účinne zachytáva zvyšky cesta a masnotu




Päť rôznych druhov foriem:




GES / GED 23
lizatka




GES / GED 10
štvorce 3 x 5



GES / GED 20
štvorce 4 x 6



GES / GED 70
trojuholníky



GES / GED 40
kornútok

označenie	napätie (V)	prikon (kW)	rozmery (mm)	hmotnosť (kg)
GES	230	1,6	305 x 440 x 230	19
GED	230	3,2	550 x 440 x 230	38

CRE - 135**Palačinkovač**

- litinová plotna smaltovaná
- průměr 35 cm
- regulace teploty 90 - 270 °C
- kontrolka chodu a vyhřátí



2,4 kW
230 V / 50 Hz



rozměr v cm: 38 x 38 x 19 v

CRE - 235**Palačinkovač**

- litinové plotny smaltované
- průměr 2 x 35 cm
- regulace teploty 90 - 270 °C
- kontrolka chodu a vyhřátí



4,8 kW
400 V / 50 Hz



rozměr v cm: 76 x 38 x 19 v