

PI50-78ET

Kotel 50 l elektrický

- nepřímý ohřev
- kotel v cm: Ø 40 x 45 hl.
- bezpečnostní tlaková armatura
- vypustný ventil
- hmotnost / balení: 120 kg / 0,9 m³



8,0 kW
400 V / 3N / 50 Hz



rozměr v cm: 80 x 70 x 90 v

kotle plynové

PD50-78G

Kotel 50 l plynový

- přímý ohřev
- kotel v cm: Ø 40 x 45 hl.
- vypustný ventil
- hmotnost / balení: 110 kg / 0,9 m³



10,0 kW
8 600 kcal/h



PI50-78G

Kotel 50 l plynový

- bezpečnostní tlaková armatura
- nepřímý ohřev
- kotel v cm: Ø 40 x 45 hl.
- vypustný ventil
- hmotnost / balení: 120 kg / 0,9 m³



10,0 kW
8 600 kcal/h



rozměr v cm: 80 x 70 x 90 v

koše na těstoviny ke kotlům

CR - 50

Koš k PI, PD 50

- jednoduchý



5 kg
0,044 m³



rozměr v cm: průměr 35 x 36 v



Kotel elektrický trojfázový

- nepřímý ohřev
- nerez ocel AISI 304 18/10
- kapacita 80 litrov
- bezpečnostná tlaková armatúra
- armatúra na napúšťanie vody
- vypustný ventil

rozměr v cm : 80 x 70 x 90 v
příkon : 12 kW
napätie : 400 V / 3N / 50 Hz

ELR - 782





Kotol plynový

- nepriamy ohrev
- nerez oceľ AISI 304 18/10
- kapacita 80 litrov
- bezpečnostná tlaková armatúra
- armatúra na napúšťanie vody
- výpustný ventil

rozmer v cm : **80 x 70 x 90 v**

výkon : 12 kW



Dodávané v prevedení ZP + trysky PB

GLR - 782

