

BI100-98ET**Kotel 100 I elektrický**

- nepřímý ohřev
- bezpečnostní armatura s manometrem
- integrované napouštění teplé a studené vody
- napouštění vody do duplikátoru elektroventilem
- vypouštění vody z duplikátoru kulovým ventilem
- dvojitá regulace výkonu energoregulátorem a presostatem
- dno z kyselinovzdorné ocele AISI 316
- 2" výpustný ventil
- prolisovaná horní deska s přepadem
- ergonomické madlo zabraňující opaření
- hmotnost / balení: 107 kg / 1,20 m³



21,0 kW
400 V / 3N / 50 Hz



rozměr v cm: 80 x 90 x 90 v

BI100-98G**Kotel 100 I plynový**

- nepřímý ohřev
- bezpečnostní armatura s manometrem
- integrované napouštění teplé a studené vody
- napouštění vody do duplikátoru elektroventilem
- vypouštění vody z duplikátoru kulovým ventilem
- dvojitá regulace výkonu energoregulátorem a presostatem
- dno z kyselinovzdorné ocele AISI 316
- 2" výpustný ventil
- prolisovaná horní deska s přepadem
- ergonomické madlo zabraňující opaření
- automatické zapalování plynové armatury
- hmotnost / balení: 107 kg / 1,20 m³



22,5 kW
20 640 kcal/h



0,1 kW
230 / 50 Hz

rozměr v cm: 80 x 90 x 90 v

PD100-98G**Kotel 100 I plynový**

- přímý ohřev
- kotel v cm: pr. 60 x 42 v
- 2" výpustný ventil
- celonerezové provedení
- integrované napouštění vody
- prolisovaná horní deska s přepadem
- hmotnost / balení: 106 kg / 1,20 m³



24,0 kW
20 640 kcal/h



rozměr v cm: 80 x 90 x 90 v

BI150-98ET**Kotel 150 I elektrický**

- nepřímý ohřev
- bezpečnostní armatura s manometrem
- integrované napouštění teplé a studené vody
- napouštění vody do duplikátoru elektroventilem
- vypouštění vody z duplikátoru kulovým ventilem
- dvojitá regulace výkonu energoregulátorem a presostatem
- dno z kyselinovzdorné oceli AISI 316
- 2" výpustný ventil
- prolisovaná horní deska s přepadem
- ergonomické madlo zabraňující opaření
- hmotnost / balení: 107 kg / 1,20 m³



21,0 kW
400 V /3N/ 50 Hz



rozměr v cm: 80 x 90 x 90 v

BI150-98G**Kotel 150 I plynový**

- nepřímý ohřev
- bezpečnostní armatura s manometrem
- integrované napouštění teplé a studené vody
- napouštění vody do duplikátoru elektroventilem
- vypouštění vody z duplikátoru kulovým ventilem
- dvojitá regulace výkonu energoregulátorem a presostatem
- dno z kyselinovzdorné oceli AISI 316
- 2" výpustný ventil
- prolisovaná horní deska s přepadem
- ergonomické madlo zabraňující opaření
- automatické zapalování plynové armatury
- hmotnost / balení: 107 kg / 1,20 m³



22,5 kW
20 640 kcal/h



0,1 kW
230 / 50 Hz

rozměr v cm: 80 x 90 x 90 v

PD150-98G**Kotel 150 I plynový**

- přímý ohřev
- kotel v cm: pr. 60 x 42 v
- 2" výpustný ventil
- celonerezové provedení
- integrované napouštění vody
- prolisovaná horní deska s přepadem
- hmotnost / balení: 106 kg / 1,20 m³



24,0 kW
20 640 kcal/h



rozměr v cm: 80 x 90 x 90 v

Typ výrobku

Popis výrobku

Zobrazení

Váha / Balení

Cena v €
bez DPH

CR - 101

Cedník k PI,PD100

- průměr otvoru 3 mm
- jednoduchý



CR - 151

Cedník k PI,PD150

- průměr otvoru 3 mm
- jednoduchý

CR - 101 rozměr v cm: Ø 53 x 35 v
CR - 151 rozměr v cm: Ø 53 x 46 v

CR - 102

Cedník k PI,PD100

- průměr otvoru 3 mm
- dvojitý



CR - 152

Cedník k PI,PD150

- průměr otvoru 3 mm
- dvojitý

CR - 102 rozměr v cm: Ø 53 x 35 v
CR - 152 rozměr v cm: Ø 53 x 46 v

