

## KÁVOVARY NA FILTROVANÚ KÁVU



NOVO



MONDO 2



ISO



TH 10



HP 2

Pracujú systémom ohrevu vody v boileri. Horúca voda preteká cez mletú kávu a filter priamo do kanvice (NOVO, MONDO a MATIC), resp. do termosky (ISO, TH a THa). Modely MONDO a MATIC sú dodávané s dvomi kanvicami 1,7 l (cca 12 šállok kávy) z tvrdeneho skla.

**Kávovary bez pevného prívodu** vody sa dajú použiť kdekoľvek je el. zásuvka; zariadenie pripraví toľko kávy, koľko vody nalejete do nádržky.

- Samoregulačné výhrevné platničky udržiavajú kávu v kanvici teplú
- Koniec prípravy kávy hlási zvukový signál (okrem NOVO a ISO)
- Potrebu čistenia kávovaru od usadenín vodného kameňa signalizuje červená kontrolka (okrem NOVO a ISO)
- V základnej výbave všetkých kávovarov je balíček filtrov, odmerka na kávu, prostriedok na čistenie a odvápnenie
- Model ISO je dodávaný s termoskou 1,9 l, model TH je dodávaný bez termosky
- Model NOVO je dodávaný s jednou kanvicou 1,7 l

označenie	kapacita	čas prípravy	hodinový výkon ▲
NOVO	2 x 1,7 l	5 min / kanvicu	18 l (144)
MONDO 2	2 x 1,7 l	5 min / 1 kanvicu	18 l (144)
MONDO TWIN	4 x 1,7 l	6 min / 2 kanvice	28 l (244)
ISO	1,9 l	6 min / 1,9 l	18 l (144)
TH 10	1,9 l / 2,2 l	7 min / 2,2 l	19 l (144)

▲ Číslo v zátvorke udáva približný počet šállok pripravených za 1 hodinu.

označenie	napätie (V)	prikon (W)	rozmery (mm)
NOVO	230	2130	214 x 391 x 424
MONDO 2	230	2140	195 x 406 x 446
MONDO TWIN	230/400	3460/4280	404 x 406 x 446
ISO	230	2000	214 x 391 x 465
TH 10	230	2310	235 x 406 x 545

Všetky modely sú štandardne dodávané v tmavošedej farbe. Modely MONDO 2 a TH 10 sú dodávané tiež v bordovom farebnom prevedení.

**Kávovary s priamym pripojením** na prívod vody (3/4") sa vyznačujú jednoduchou obsluhou.

- Tlačítka umožňujú nastaviť požadované množstvo nápoja (kávy)
- Samoregulačné výhrevné platničky udržiavajú kávu v kanvici teplú
- Koniec prípravy kávy hlási zvukový signál
- Potrebu čistenia kávovaru od usadenín vodného kameňa signalizuje červená kontrolka
- V základnej výbave je balíček papierových filtrov, odmerka na kávu, prostriedok na čistenie a odvápnenie

označenie	kapacita	čas prípravy	hodinový výkon ▲
MATIC 2	2 x 1,7 l	6 min / 1 kanvicu	15 l (120)
MATIC TWIN	4 x 1,7 l	7 min / 2 kanvice	24 l (192)
THa 10	1,9 l / 2,2 l	8 min / 2,2 l	18 l (144)

▲ Číslo v zátvorke udáva približný počet šállok pripravených za 1 hodinu.

označenie	napätie (V)	prikon (W)	rozmery (mm)
MATIC 2	230	2145	195 x 406 x 446
MATIC TWIN	230/400	3460/4290	404 x 406 x 446
THa 10	230	2310	235 x 406 x 545

# Barová technológia

# kávovary New Elagance EXPOBAR

Typ výrobku

Popis výrobku

Zobrazenie

Príkon / Napätie

Cena v €  
bez DPH

EMC 1P/B/C

## Kávovar

\* 1 páka

- \* kapacita bojlera: **6 litrov**
- \* počet káv za hod.: **240**
- \* el. ovládanie
- \* autom. dopúšťanie vody
- \* **zabudovaný kapučinier**



2,9 kW

230 V/50 Hz

rozmer v mm:

500 x 600 x 510 v



EMC 1P/W/C

## Kávovar

\* 1 páka

- \* kapacita bojlera: **6 litrov**
- \* počet káv za hod.: **240**
- \* el. ovládanie
- \* autom. dopúšťanie vody
- \* zásobník na 1 kg kávy
- \* **zabudovaný mlynček**
- \* **zabudovaný kapučinier**



2,9 kW

230 V/50 Hz

rozmer v mm:

500 x 600 x 510 v



EMC 1P/B/M/C

## Kávovar

\* 1 páka

- \* kapacita bojlera: **6 litrov**
- \* počet káv za hod.: **240**
- \* el. ovládanie
- \* autom. dopúšťanie vody
- \* zásobník na 1 kg kávy
- \* **zabudovaný mlynček**
- \* **zabudovaný kapučinier**



3,3 kW

230 V/50 Hz

rozmer v mm:

500 x 600 x 690 v



EMC 2P/B/C

## Kávovar

\* 2 páky

- \* kapacita bojlera: **6 litrov\***
- \* počet káv za hod.: **480**
- \* el. ovládanie
- \* autom. dopúšťanie vody
- \* **zabudovaný kapučinier**

EMC 2P/W/C



2,9 kW

230 V/50 Hz

rozmer v mm:

500 x 600 x 510 v



EC 2P/B/D/C

## Kávovar

\* 2 páky

- \* kapacita bojlera: **11,5 litra**
- \* počet káv za hod.: **480**
- \* el. ovládanie
- \* autom. dopúšťanie vody
- \* **zabudovaný el. displej s počítačom**
- \* **zabudovaný kapučinier**



3,2 kW

230 V/50 Hz

rozmer v mm:

710 x 600 x 510 v



EC 2P/W/D/C

! / B - prevedenie čierne

/ W - prevedenie imitácia dreva vzor WENGE

/ M - so zabudovaným mlynčekom

/ D - so zabudovaným digitálnym displejom / počítačom

/ C - so zabudovaným kapučinierom



D

B

W

## KÁVOVARY B - SERIES

Kávovary B-SERIES a B HW-SERIES sú určené na prípravu kávy alebo čaju pre výdaj stravy v závodných jedálňach, nemocničiach a rehabilitačných zariadeniach, hoteloch, reštauráciách a pod.

- Nastavenie veľkosti dávky na počet šálok, kanvíc, litrov alebo galónov
- Počítadlo dennej a celkovej spotreby
- Signalizácia potreby odstránenia vodného kameňa
- Nastaviteľná dĺžka prípravy kávy
- Vlastný bezpečnostný systém



B 5 HW

<sup>△</sup> Číslo v zátvorke udáva približný počet šálok pripravených za 1 hodinu.

- Všetky modely sú vybavené programovacou jednotkou s digitálnym displejom a hodinami
- Nastaviteľná veľkosť dávky umožňuje prípravovať rôzne objemy nápoja (vody) podľa aktuálnej potreby prevádzky
- Jednotlivé modely sú dodávané s 2 nerezovými termosmi s objemom 5, 10, 20, resp. 40 litrov. Všetky termosy majú dvojitý plášť a dno z nehrdzavejúcej ocele, vlastné vyhrievanie, vodoznak, výpustný ventil a nerezové veko
- Všetky modely HW majú naviac samostatný výpust horúcej vody s hodinovým výkonom 20 l
- Jednotlivé parametre prípravy sú programovateľné
- Široký výber doplnkovej výbavy a príslušenstva



B 10

označenie	kapacita	čas prípravy	hodinový výkon △
B 5 (HW)	2 x 5 l	10 min / 5 l	30 l (240)
B 10 (HW)	2 x 10 l	10 min / 10 l	60 l (480)
B 20 (HW)	2 x 20 l	14 min / 20 l	90 l (720)
B 40	2 x 40 l	17 min / 40 l	145 l (1160)



## AUTOMATICKÝ ESPRESSO KÁVOVAR



BOLEIRO 2

Automatický kávovar s mlynčekom na prípravu espresso kávy a iných instantných nápojov (Espresso, Cappuccino, Latte macchiato, Cafe au lait, Coffee creme, horúca čokoláda ...) je určený pre malé kaviarne, hotely, administratívne prevádzky, kancelárie, recepcie a podobne.

- Dotykový displej pre výber nápoja a na nastavenie čistenia a údržby
- Možnosť kombinácie espresso kávy a instantných nápojov
- Pripojenie na prívod vody 3/4"
- Jeden zásobník na zrnkovú kávu (1,4 kg) a dva zásobníky na instantné zmesi (2 x 1,3 l)
- Množstvo nápojov závisí od výberu instantných zmesí
- Samostatný výpust horúcej vody
- Signalizácia odstránenia vodného kameňa
- Hodinový výkon 83 šálok espresso kávy, 240 šálok instantných nápojov
- V ponuke je aj model s dvomi mlynčekmi na kávu



označenie	napätie (V)	príkon (W)	rozmery (mm)
ESPRECIOUS 12	230	2250	330 x 570 x 660

Ponuku dopĺňajú automaty na prípravu čerstvej filtrovanej kávy a zároveň prípravu instantných nápojov z instantných zmesí, kombinované modely s mlynčekom na zrnkovú kávu a kombinované modely s možnosťou studenej vody. Informácie o jednotlivých modeloch dostanete na požiadanie.



ESPRECIOUS 12

## ESPRESSO KÁVOVAR



SA 75

Jednopákový kávovar bez pevného pripojenia na vodu je určený pre bufety, bary, reštaurácie, úrady alebo mobilné prevádzky s malým obratom kávy. Vstavaná nádržka na vodu má objem 4,5 l, prípadne je možné čerpať vodu z vloženej 1,5 l PET fľaše. Možnosť používania čerstvej mletej kávy, alebo v balených dávkach. Kávovar má výkonnú tlakovú pumpu (15 barov), dva senzory na kontrolu teploty vody a pary v bojleru, vyhrievanú vrchnú časť karosérie na ohrev šálok, výpust horúcej vody a pary. Päť farebných prevedení: čierna, šedá, červená, žltá, modrá. Doplňkové vybavenie: zásuvka na použitú kávu.

označenie	napätie (V)	prikon (W)	rozmery (mm)	hmotnosť (kg)
SA 75	230	1260	265 x 320 x 400	17

Typ výrobku

Popis výrobku

Zobrazenie

Prikon / Napätie

Cena v €  
bez DPH

WD/EMC 12P

**Podstavec so zásuvkou pre Minicontrol**

\* zásuvka pre kávový odpad



rozmer v mm: 410 x 500 x 115 v

WD/EC 2P

**Podstavec so zásuvkami pre Control**

\* zásuvka pre kávový odpad



rozmer v mm: 720 x 490 x 140 v

AP 2812

**Šuplík so zámkom a plast. vložkou**

\* plastová vložka na peniaze  
\* zámok



rozmer v mm: 377 x 431 x 164 v

AU 12

**Kôš odpadkový**

\* hĺbka 629 mm



rozmer v mm: 469 x 323 x 629 v

AG 12

**Zásuvka výklopná na kávu**

\* nerezová  
\* pogumovaný valec  
na oklepávanie kávy



rozmer v mm: 377 x 233 x 299 v

CPS

**Tamper**

\* pákový dynamometrický tamper  
\* konštantný dynamický tlak 25 kg  
\* hmotnosť 3,7 kg



rozmer v mm: 165 x 210 x 405 v