

Ohrevný vozík na GN

Mobile bain marie

T-AVV-1Z

TROLLEYS



Ohrevný vozík na GN – zváraná vaňa

- zváraná vaňa, vyrobená z nerezovej ocele AISI 304
- hĺbka GN - 200 mm
- regulácia teploty 0 / + 90 °C
- vane sú vyhrievané vodnou parou, výhrevné telesá sú umiestnené zvonku vane
- manuálne dopĺňanie vody, ventil na vypúšťanie vody 1/2"
- 4 kolieska Ø 125 mm (2 brzdené)
- GN nádoby nie sú súčasťou dodávky
- deliace lišty pre GN 1/1 sú súčasťou dodávky



Model	Capacity (GN)	Rozmery / Dimensions	Príkon / Power	
T-AVV-1Z 2GN	2x 1/1 GN	860 x 630 x 900 mm	1,1 kW / 230 V	
T-AVV-1Z 3GN	3x 1/1 GN	1160 x 630 x 900 mm	1,4 kW / 230 V	
T-AVV-1Z 4GN	4x 1/1 GN	1480 x 630 x 900 mm	2,1 kW / 230 V	
T-AVV-1Z-S 2GN	2x 1/1 GN	860 x 630 x 900 mm	1,1 kW / 230 V	spodná polica / bottom shelf
T-AVV-1Z-S 3GN	3x 1/1 GN	1160 x 630 x 900 mm	1,4 kW / 230 V	spodná polica / bottom shelf
T-AVV-1Z-S 4GN	4x 1/1 GN	1480 x 630 x 900 mm	2,1 kW / 230 V	spodná polica / bottom shelf

**Ohrevný vozík na GN – lisovaná vaňa**

- lisovaná vaňa, vyrobená z nerezovej ocele AISI 304
- hĺbka GN - 200 mm
- regulácia teploty 0 / + 90 °C
- vane sú vyhrievané vodnou parou, výhrevné telesá sú umiestnené zvonku vane
- manuálne dopĺňanie vody, ventil na vypúšťanie vody 1/2"
- 4 kolieska Ø 125 mm (2 brzdené)
- GN nádoby nie sú súčasťou dodávky
- deliace lišty pre GN 1/1 sú súčasťou dodávky



Model	Capacity (GN)	Rozmery / Dimensions	Príkon / Power	
T-AVV-1L 2GN	2x 1/1 GN	860 x 630 x 900 mm	1,1 kW / 230 V	
T-AVV-1L 3GN	3x 1/1 GN	1160 x 630 x 900 mm	1,4 kW / 230 V	
T-AVV-1L 4GN	4x 1/1 GN	1480 x 630 x 900 mm	2,1 kW / 230 V	
T-AVV-1L-S 2GN	2x 1/1 GN	860 x 630 x 900 mm	1,1 kW / 230 V	spodná polica / bottom shelf
T-AVV-1L-S 3GN	3x 1/1 GN	1160 x 630 x 900 mm	1,4 kW / 230 V	spodná polica / bottom shelf
T-AVV-1L-S 4GN	4x 1/1 GN	1480 x 630 x 900 mm	2,1 kW / 230 V	spodná polica / bottom shelf

Ohrevný vozík na GN

Mobile bain marie

T-AVV-2L

TROLLEYS



Ohrevný vozík na GN

- delené lisované vane, vyrobené z nerezovej ocele AISI 304
- hĺbka GN - 200 mm
- regulácia teploty 0 / + 90°C
- oddelený ovládací panel a vypúšťací ventil pre každú vaňu
- vane sú vyhrievané vodnou parou, výhrevné telesá sú umiestnené zvonku vane
- manuálne dopĺňanie vody, ventil na vypúšťanie vody 1/2"
- 4 kolieska Ø 125 mm (2 brzdené)
- GN nádoby nie sú súčasťou dodávky



Model	Capacity (GN)	Rozmery / Dimensions	Príkon / Power	
T-AVV-2L 2GN	2x 1/1 GN	860 x 630 x 900 mm	1,4 kW / 230 V	
T-AVV-2L 3GN	3x 1/1 GN	1210 x 630 x 900 mm	2,1 kW / 230 V	
T-AVV-2L 4GN	4x 1/1 GN	1560 x 630 x 900 mm	2,8 kW / 230 V	
T-AVV-2L-S 2GN	2x 1/1 GN	860 x 630 x 900 mm	1,4 kW / 230 V	spodná polica / bottom shelf
T-AVV-2L-S 3GN	3x 1/1 GN	1210 x 630 x 900 mm	2,1 kW / 230 V	spodná polica / bottom shelf
T-AVV-2L-S 4GN	4x 1/1 GN	1560 x 630 x 900 mm	2,8 kW / 230 V	spodná polica / bottom shelf